

Sit&stand LS3

Karta produktowa

balma

design: Balma Design Team



Sit&stand LS3

LS3 należy do systemu biurek Sit&stand. Szybka, płynna regulacja wysokości pozwala dopasować stanowisko do pracy na siedząco i stojąco, a pilot przypomina o zmianie pozycji. LS3 występuje także z blatem przesuwnym, który ułatwia dostęp do okablowania. Dedykowany kanał kablowy i osłona czołowa pomagają zachować porządek na stanowisku pracy.



Cechy kolekcji

- **Regulacja wysokości:** system oparty na dwóch kolumnach podnoszących, o zredukowanej, minimalistycznej formie
- **Sterowanie i bezpieczeństwo:** pilot z funkcją przypominania o zmianie pozycji pracy, aplikacja Desk Control umożliwia sterowanie przez Bluetooth oraz system antykolizyjny
- **Wysoka funkcjonalność:** przesuwny blat (o 12 cm) ułatwia dostęp do okablowania i podłączanie urządzeń.
- **dodatkowe wyposażenia:** osłona czołowa i dedykowany kanał kablowy
- **Przeznaczenie:** Przestrzeń open space, hot-desking, gabinety, strefy pracy elastycznej

Certyfikaty

- Zakres badań: pozytywne wyniki prób wytrzymałości, trwałości i stateczności według PN-EN 1730:2013-04 oraz oceny wymiarów według PN-EN 527-1:2011.
- Wymagania: bezpieczeństwo, wytrzymałość i trwałość oceniano w odniesieniu do PN-EN 527-2+A1:2019-08.

Dane techniczne

Blaty

- Materiał: płyta wiórowa melaminowana o grubości 25 mm.
- Krawędź blatu: prosta lub z wycięciem scallop od frontu o głębokości 40 lub 60 mm; narożniki proste.
- Obrzeże: standardowo PCV 2 mm; opcjonalnie obrzeże laserowe w wybranych kolorach lub obrzeże w innym kolorze z kolekcji Balma.
- Warianty: blat stały lub przesuwny o 12 cm z blokadą położenia.

Stelaż


- Konstrukcja: profil stalowy malowany proszkowo, dwie 3-częściowe kolumny i dwie stopy.
- Napęd i sterowanie: dwa silniki; pilot DPG1C z wyświetlaczem
- Stopki: czarne tworzywo, poziomowanie w zakresie 10 mm.
- Zakres regulacji wysokości z blatem: 61,5–126,5 cm.

Opcje konfiguracyjne i akcesoria

- Osłony czołowe: dopasowane do wymiarów biurek.
- Zarządzanie okablowaniem: dedykowane poziome kanały kablowe.
- Przepusty kablowe: opcja do wyboru


Kolorystyka i materiały

- Blaty: płyta melaminowana w pełnej kolorystyce według wzornika Balma.
- Stelaż i kolumny elektryczne: stal malowana proszkowo; do wyboru biały RAL 9016 lub czarny RAL 9005.
- Stopki poziomujące: czarne tworzywo.




LS-301

netto: 75
brutto: 77 szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1660 W: 130 H: 60




LS-302

netto: 69
brutto: 70 szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1460 W: 130 H: 60




LS-303

netto: 63
brutto: 64 szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1260 W: 130 H: 60




LS-304

netto: 57
brutto: 58 szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1060 W: 130 H: 60




LS-305

netto: 76
brutto: 78 szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1660 W: 130 H: 60




LS-306

netto: 70
brutto: 72 szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1460 W: 130 H: 60




LS-307

netto: 64
brutto: 66 szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1260 W: 130 H: 60




LS-308

netto: 58
brutto: 59 szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1060 W: 130 H: 60




LS-310

netto: 69
brutto: 71 szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1660 W: 130 H: 60




LS-311

netto: 64
brutto: 65 szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1460 W: 130 H: 60




LS-312

netto: 58
brutto: 60 szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1260 W: 130 H: 60




LS-313

netto: 53
brutto: 54 szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1060 W: 130 H: 60




LS-314

netto: 69
brutto: 71 szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1660 W: 130 H: 60




LS-315

netto: 64
brutto: 65 szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1460 W: 130 H: 60



LS-316

netto: 58
brutto: 60 szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1260 W: 130 H: 60




LS-317



netto: 53
brutto: 54



szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 50
L: 620 W: 190 H: 110
L: 1060 W: 130 H: 60




LS3-901



netto: 7
brutto: 7



szt./pc./St.: 1
L: 1550 W: 310 H: 50




LS3-902



netto: 6
brutto: 7



szt./pc./St.: 1
L: 1350 W: 310 H: 50



LS3-903



netto: 6
brutto: 6



szt./pc./St.: 1
L: 1150 W: 310 H: 50




LS3-904



netto: 5
brutto: 5



szt./pc./St.: 1
L: 940 W: 310 H: 50




LS3-905



netto: 7
brutto: 7



szt./pc./St.: 1
L: 1550 W: 310 H: 50




LS3-906



netto: 6
brutto: 6



szt./pc./St.: 1
L: 1350 W: 310 H: 50




LS3-907



netto: 5
brutto: 6



szt./pc./St.: 1
L: 1150 W: 310 H: 50




LS3-908



netto: 5
brutto: 5



szt./pc./St.: 1
L: 940 W: 310 H: 50




LS3-910



netto: 4
brutto: 5



szt./pc./St.: 1
L: 1630 W: 150 H: 80




LS3-911



netto: 4
brutto: 4



szt./pc./St.: 1
L: 1430 W: 150 H: 80




LS3-912



netto: 3
brutto: 4



szt./pc./St.: 1
L: 1230 W: 150 H: 80




LS3-913



netto: 3
brutto: 3



szt./pc./St.: 1
L: 1030 W: 150 H: 80




LS3-914



netto: 4
brutto: 5



szt./pc./St.: 1
L: 1630 W: 260 H: 80



LS3-915



netto: 4
brutto: 4



szt./pc./St.: 1
L: 1430 W: 260 H: 80




LS3-916



netto: 3
brutto: 4



szt./pc./St.: 1
L: 1230 W: 260 H: 80



LS3-917



netto: 3
brutto: 3



szt./pc./St.: 1
L: 1030 W: 260 H: 80

Prezentowane w karcie technicznej wymiary oraz dane mają charakter poglądowy i orientacyjny. Ze względu na specyfikę procesu produkcji mebli oraz właściwości wykorzystywanych materiałów (np. sprężystość i grubość pianki tapicerskiej, naturalna praca drewna), rzeczywiste wymiary oraz wagi gotowego produktu mogą minimalnie różnić się od podanych wartości tolerancją produkcyjną.